

NEU

PERLITE-GRUNDPUTZ

XERAL PG

XERAL
THE MINERAL INSULATION

Der XERAL Perlite-Grundputz ist das neueste Produkt des Perlite-Spezialisten Interbran Baustoff GmbH. Basierend auf dem Know-how unserer Perlite-Dämmputze wurde dieser rein mineralische und höchst ergiebige Kalk-Zement-Putz der Festigkeitsklasse CS II entwickelt. Ausschlaggebend für die Entwicklung war der Wunsch unserer Geschäftspartner und Kunden, in Ergänzung zu den XERAL-Dämmputzen einen möglichst leichten, rein mineralischen und dennoch funktionalen Grundputz zur Verfügung zu haben.

CHARAKTERISTIKA DES XERAL PERLITE-GRUNDPUTZES

- höchst ergiebig mit einem Verbrauch von nur ca. 3,0 kg/m² je 10 mm Auftragsstärke
- Druckfestigkeit 2 N/mm²
- für Innen und Außen
- ist ein Faserleichtputz Typ II
- Baustoffklasse A1
- sehr gute Diffusionsoffenheit
- beste ökologische Bewertungen: ressourcenschonend durch höchste Ergiebigkeit; 100 % recyclingfähig
- Energieeinsparung durch Erhöhung der Oberflächentemperaturen auf den Innenwänden



Der XERAL Perlite-Grundputz kann maschinell oder händisch verarbeitet werden. Bei einer maschinellen Verarbeitung ist der Einsatz der bekannten Maschinenteknik möglich. Für eine höchst wirtschaftliche und technische Verarbeitung steht bei Bedarf eine optimierte Maschinenausrüstung für die bewährte Maschinenteknik zur Verfügung.



VORTEILE DES XERAL PERLITE-GRUNDPUTZES

Durch den Leichtzuschlagstoff Perlite erhöht sich signifikant die Ergiebigkeit, dadurch sinkt der benötigte Materialbedarf an der Baustelle auf rund ein Drittel. Bisherige Grundputze benötigen mehr als das Dreifache an Materialeinsatz.

Durch den geringeren Materialeinsatz sinkt nicht nur der Aufwand für das Materialhandling, auch der physische Arbeits-Aufwand in der Verarbeitung reduziert sich merklich. Und: Je leichter die Verarbeitung wird, desto besser wird das Ergebnis.

PERLITE – UNSER KNOW-HOW



ANWENDUNGSBEREICHE FÜR DEN XERAL PERLITE-GRUNDPUTZ

XERAL Perlite-Grundputz kann auf allen tragfähigen Untergründen im Innen- und Außenbereich verarbeitet werden. Er eignet sich ebenso für schwere Untergründe wie Beton oder Kalksandstein, aber auch für sehr leichte Untergründe wie porosierte Ziegel, Wärmedämmziegel, Leichtbetonsteine oder Porenleichtbeton.



- für alle tragfähigen Untergründe geeignet, auch auf hoch wärmedämmendes Mauerwerk
- für den Neu- und Altbau
- in der Renovierung und Sanierung zum Ausgleich größerer Putzstärken
- ideal als diffusionsoffener Ausgleichsputz unter Innendämmplatten
- sehr spannungsarm auf kritischen Untergründen

Die Interbran Baustoff GmbH ist das auf Perlite fokussierte Unternehmen für Trockenmörtelprodukte in Deutschland. Mit einem einzigartigen Know-how produzieren wir Perlite und veredeln diese für die jeweilige Anwendung. Somit entstehen rein mineralische Produkte mit dem besten Leistungsvermögen.



XERAL

THE MINERAL INSULATION

XERAL ist eine Marke der Interbran Baustoff GmbH

BERATUNGSSERVICE:

Interbran Baustoff GmbH
Wonnegastr. 155
67550 Worms-Abenheim

tel: +49 (0) 62 42 • 99 09 25-0
fax: +49 (0) 62 42 • 99 09 25-9

mail: info@xeral.com
xeral.com