

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung) für das Produkt

XERAL Perlite-Schüttung

LE-Nr.: 4090 - X

1	Kenncode des Produkttyps	4090-X XERAL Perlite-Schüttung
2	Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts	Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
3	Verwendungszweck	Wärmedämmung aus expandiertem Perlit für Schüttdämmstoffe
4	Hersteller	Interbran Baustoff GmbH, Wonnegastr. 155, 67550 Worms-Abenheim
5	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 4

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Korngröße	0 – 6 mm	DIN EN 14316-1:2004
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,05 W/ (m·K)	DIN EN 14316-1:2004
Dauerhaftigkeit der Wärmeleitfähigkeit	Die deklarierte Wärmeleitfähigkeit ändert sich nicht im Laufe der Zeit.	
Diffusionswiderstand	Ca. 3 μ	
Schüttdichte	90 kg/m ³ \pm 15%	DIN EN 14316-1:2004
Brandverhalten	Klasse A1	DIN EN 14316-1:2004
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens	Das deklarierte Brandverhalten ändert sich nicht im Laufe der Zeit.	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	DIN EN 14316-1:2004
Freisetzung gefährlicher Stoffe	NPD	
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von Alterung / Qualitätsminderung	NPD	DIN EN 14316-1:2004
NPD: Keine Leistung festgelegt (en: no performance determined)		

Die Leistung des Produktes entspricht dem Punkt »Erklärte Leistungen«.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Worms, dem 06.09.2021

Interbran
Baustoffe

Interbran Baustoff GmbH
Worms-Labors und Werkleitung
67550 Worms-Abenheim, Germany
TEL +49 (0) 6242 990 925 0
FAX +49 (0) 6242 990 925 9
MAIL info@interbran-baustoffe.de
WEB www.interbran-baustoffe.de