

XERAL PRE 01 Silikat-Tiefengrund


TECHNISCHES DATENBLATT



Seite 1/3

Anwendungsbereich:


- Grundiermittel mit Tiefenwirkung zur Erhöhung der Abrieb-, Oberflächen- und Haftzugfestigkeit mineralischer saugfähiger Untergründe
- zum Festigen sonstiger mineralischer Untergründe und zum Egalisieren stark oder ungleichmäßig saugender Flächen im Innen- und Außenbereich.
- speziell auch im Bereich denkmalgeschützter Objekte einsetzbar



Eigenschaften:

XERAL PRE 01 Silikat-Tiefengrund ist ein farbloses, verarbeitungsfertiges Grundiermittel auf Silikatbasis. Rein mineralisch und ohne Zusatz von Kunststoffdispersionen.

- gute verfestigende Wirkung
- emissionsminimiert, lösemittelfrei, weichmacherfrei
- umweltschonend
- hohes Eindringvermögen
- hoch diffusionsoffen
- rein mineralisch, ohne Dispersionszusatz



Technische Daten:

Zusammensetzung	Kaliwasserglas, Wasser, Additive
pH-Wert	< 11
Dichte	ca. 1,1 g/cm ³
Farbton	farblos
Produkt-Code	M - SK01
EU-Grenzwert	Kat. (A/h): 30 g/l (2010) dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC

Alle technischen Daten sind Kennwerte, die unter Laborbedingungen auf der Grundlage der einschlägigen Prüfnormen ermittelt wurden. Abweichungen unter Praxisbedingungen möglich.

XERAL PRE 01

Silikat-Tiefengrund

TECHNISCHES DATENBLATT

XERAL

THE MINERAL INSULATION

Seite 2 / 3

Lieferform: 10 l Kanister



Materialverbrauch: Ca. 150 - 350 ml/m² je nach Struktur und Saugvermögen des Untergrundes.

Lagerung:

- Kühl und frostfrei lagern.
- Lagerstabilität im gut verschlossenen Originalgebilde 12 Monate.



Verarbeitung:

- UNTERGRUND: trocken, staubfrei, sauber und tragfähig. VOB Teil C, DIN 18, Abs. 3, beachten.
- Unverdünnt verarbeiten.
- Auftrag durch Streichen oder Aufsprühen in ausreichender Menge.
- Nicht unter +8°C verarbeiten.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen.
- Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, des Fixativs und des Untergrundes nicht unter + 8 °C absinken.



Entsorgung:

Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben.
Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Sicherheitsmaßnahmen:

- Verursacht Hautreizungen.
- Verursacht Augenschäden.
- Kann die Atemwege reizen.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.



XERAL PRE 01

Silikat-Tiefengrund

TECHNISCHES DATENBLATT

XERAL

THE MINERAL INSULATION

Seite 3 / 3

NACH EINATMEN:

- Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.

BEI HAUTKONTAKT:

- Sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Nicht mit Lösemittel/Verdünnungen abwaschen. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

NACH AUGENKONTAKT:

- Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.

NACH VERSCHLUCKEN:

- Kein Erbrechen herbeiführen. Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort medizinische Hilfe holen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen.

Allgemeine Informationen: Die Informationen bzw. Daten in diesem technischen Merkblatt dienen der Sicherstellung des gewöhnlichen Verwendungszwecks bzw. der gewöhnlichen Verwendungseignung. Alle Angaben dieser Druckschrift beruhen auf Erfahrungen, Prüfungen und Versuchen. Eine Gewähr für die Allgemeingültigkeit einzelner Daten und Aussagen wird im Hinblick auf unterschiedliche Verarbeitungs- und Baustellenbedingungen ausgeschlossen. Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die jeweils gültigen Normen und Richtlinien sind zu beachten. Mit Erscheinen dieser Druckschrift sind frühere Ausgaben ungültig. Änderungen im Rahmen produkt- und anwendungstechnischer Weiterentwicklungen bleiben vorbehalten. Aktuellste Informationen entnehmen Sie bitte unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Interbran Baustoff GmbH

Interbran Baustoff GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Rohstoffe aus der Natur für den Menschen effizient nutzbar zu machen. Durch intensive Forschung konnten auf Basis natürlicher Materialien ganz neue Technologien entwickelt werden. Mit seinen Dämmputzsystemen präsentiert sich das Unternehmen als Spezialist für hochleistungsfähige Bauprodukte und steht für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und Umwelt.

Beratungsservice:

Interbran Baustoff GmbH
Wonnegastr. 155
67550 Worms-Abenheim
tel: +49 (0) 62 42 | 99 09 25-0
fax: +49 (0) 62 42 | 99 09 25-9
info@xeral.com
www.xeral.com