

# XERAL SP 028

## Wärmedämmputz

CE - KENNZEICHNUNG

# XERAL

THE MINERAL INSULATION



Interbran Baustoff GmbH  
Wonnegastraße 155  
67550 Worms-Abenheim

19  
1281 - X  
DIN EN 998-1

Wärmedämmputzmörtel

### XERAL SP 028 - Wärmedämmputz

Mineralischer Wärmedämmputz zur Verwendung im Außen- und Innenbereich

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,026 W/ (m·K) (gemessen nach ISO 8301)
Brandschutzklasse	A2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl ( $\mu$ )	5
Wasseraufnahmekoeffizient W	W1
Trockenrohddichte	ca. 200 kg/m <sup>3</sup>
Haftzugfestigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

#### Allgemeine Informationen:

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor.

Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

#### Beratungsservice:

Interbran Baustoff GmbH  
Wonnegastr. 155  
67550 Worms-Abenheim

tel: +49 (0) 62 42 | 99 09 25-0

fax: +49 (0) 62 42 | 99 09 25-9

info@xeral.com

www.xeral.com