

XERAL SP 036 Wärmedämmputz

CE - KENNZEICHNUNG

XERAL

THE MINERAL INSULATION



Interbran Baustoff GmbH
Wonnegastraße 155
67550 Worms-Abenheim

19
1361 - X
DIN EN 998-1

Wärmedämmputzmörtel

XERAL SP 036 - Wärmedämmputz

Mineralischer Wärmedämmputz zur Verwendung im Außen- und Innenbereich

Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,034 W/ (m·K) (gemessen nach ISO 8301)
Brandschutzklasse	A2
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl (μ)	5
Wasseraufnahmekoeffizient W	W1
Trockenrohdichte	ca. 220 kg/m ³
Haftzugfestigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Allgemeine Informationen:

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor.

Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

Beratungsservice:

Interbran Baustoff GmbH
Wonnegastr. 155
67550 Worms-Abenheim
tel: +49 (0) 62 42 | 99 09 25-0
fax: +49 (0) 62 42 | 99 09 25-9
info@xeral.com
www.xeral.com