

**XERAL SP 070 I**  
**Innendämmputz**  
 CE - KENNZEICHNUNG



Interbran Baustoff GmbH  
 Wonnegastraße 155  
 67550 Worms-Abenheim

19  
 1701 - X  
 DIN EN 998-1

**Wärmedämmputzmörtel**

**XERAL SP 070 I - Innendämmputz**

Mineralischer Wärmedämmputz zur Verwendung im Innenbereich

Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D$	0,067 W/ (m·K) (gemessen nach ISO 8301)
Brandschutzklasse	A1 (nach DIN EN 13501-1)
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl ( $\mu$ )	5
Wasseraufnahmekoeffizient w	W0
Trockenrohdichte	ca. 290 kg/m <sup>3</sup>
Haftzugfestigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

**Allgemeine Informationen:**

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor.

Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform.

**Beratungsservice:**

Interbran Baustoff GmbH  
 Wonnegastr. 155  
 67550 Worms-Abenheim  
 tel: +49 (0) 62 42 | 99 09 25-0  
 fax: +49 (0) 62 42 | 99 09 25-9  
 info@xeral.com  
 www.xeral.com