

XERAL SP 042 Wärmedämmputz

CE - KENNZEICHNUNG



Interbran Baustoff GmbH
Wonnegastraße 155
67550 Worms-Abenheim

23

1421-X

XERAL SP 042 – Wärmedämmputz

DIN EN 998-1:2016

Wärmedämmputzmörtel T1

Mineralischer Wärmedämmputz zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,040 W/ (m·K) (gemessen nach ISO 8301)
Brandschutzklasse	A2-s1,d0 (nach DIN EN 13501-1)
Wasserdampfdiffusions-Widerstandszahl (μ)	4
Wasseraufnahmekoeffizient	W _c 1
Trockenrohichte	ca. 180 kg/m ³
Haftzugfestigkeit	NPD
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Allgemeine Informationen:

Diese technische Information soll Sie nach bestem Wissen beraten. Da auch Einsatzbedingungen denkbar sind, die wir nicht kennen, ist diese Beratung unverbindlich. Außerdem behalten wir uns im Interesse des Fortschritts technische Änderungen und die daraus resultierenden Kenndatenänderungen vor.
Mit Erscheinen einer neuen Ausgabe wird diese technische Information ungültig. Vereinbarungen und Zusicherungen bedürfen grundsätzlich der Schriftform

Beratungsservice:

Interbran Baustoff GmbH
Wonnegastr. 155
67550 Worms-Abenheim

Tel: +49 (0) 6242 9909250
Fax: +49 (0) 6242 9909259
info@xeral.com
www.xeral.com